

MODULE DE RÉGULATION
ET D'APPOINT BOIS SOLAIREREC
DE 6 À 18 KWRÉGULATION
CHAUFFAGE
BOIS OU SOLAIREAPPOINT CHAUFFAGE
ET EAU CHAUDE
SANITAIRE

LA SOLUTION BI-ÉNERGIE

Le réchauffeur REC est un appoint électrique autonome qui permet d'assurer la relève ou le complément de chauffe d'un autre générateur déjà présent sur une installation de chauffage. Équipé d'un contrôleur de débit, d'une soupape de sécurité et d'un corps de chauffe INOX, son fonctionnement est sécurisé et fiable.

SIMPLE ET FIABLE

Conçu pour fonctionner en série avec une chaudière existante gaz, fioul, un récupérateur de cheminée, une pompe à chaleur, du chauffage solaire... sa conception est simple avec une parfaite accessibilité aux composants grâce à son capot amovible. Son corps de chauffe INOX insensible à la corrosion et son appareillage électro-mécanique silencieux lui confèrent la plus grande fiabilité.

Sans vase d'expansion ni circulateur, il utilise ceux déjà présents sur l'installation et se trouve tout indiqué dans le cadre d'une tarification privilégiée (heures creuses, accumulation,...).

TENSION D'ALIMENTATION :
6 À 12 KW : TRI 400 V + N OU MONO 230 V
18 KW : TRI 400 V + NSORTIES :
1" F

H 630 x L 320 x P 220 mm

Puissances disponibles :
de 6 à 18 kW (voir tableau)

16 kg

Référence produit	Puissance (kW)	Ajustement Puissance	MONOPHASÉ 230 V			TRIPHASÉ 400 V+N		
			I-Mono (A)	Section Mini (mm²)	Protection (A)	I-Tri (A)	Section Mini (mm²)	Protection (A)
REC6	6	4-6	26	3x6	20	9	5x4	16
REC9	9	6-9	39	3x10	40	13	5x4	16
REC12	12	6-12	52	3x16	63	17	5x6	20
REC18	18	9-18				26	5x10	32

3 ANS
GARANTIE
APPAREILLAGE7 ANS
GARANTIE
CORPS DE CHAUFFE

EQUIPEMENTS

- Corps de chauffe INOX calorifuge M0
- Thermoplongeurs sur bride
- Soupape de sécurité
- Purgeur automatique
- Contrôleur de débit
- Thermo-manomètre
- Aquastat de sécurité 0°/90°C
- Sécurité thermique à réarmement manuel 55°/95°C
- Pressostat (sécurité manque d'eau)
- Relais Contacteurs
- Temporisations
- Bornier de raccordement
- Bornier de régulation
- Bornes de délestage

OPTIONS & ACCESSOIRES

(voir détails pages 23 et 39)

TEMPO Unité de délestage EDF Tempo

EJP Unité de délestage EDF EJP

DEL Système de délestage automatique monophasé 3 sorties (livré avec capteur de courant)

ST Sécurité de coupure d'alimentation générale TRI/MONO

OPTIONS ET ACCESSOIRES

GESTION D'ÉNERGIE

TEMPO EJP	UNITÉ DE DÉLESTAGE EN TARIFICATION EDF TEMPO OU EJP COMPATIBLE AVEC SCAV / DCSV / S / REC	- Relais câblé - Raccordement 2 fils (contact sec) - Incorporé et câblé
TEMPO FIOUL	TEMPORISATION POUR COMMANDE EXTERNE COMPATIBLE AVEC TOUTES LES GAMMES	- Temporisation et relais pour commande chaudière externe si l'appoint électrique ne suffit plus ou en cas de délestage total (TEMPO) - Raccordement 2 fils (contact sec) - Incorporé et câblé

ACCESSOIRES HYDRAULIQUES

VASE25	VASE D'EXPANSION 24 LITRES COMPATIBLE AVEC DCSV / AES / BIZON	- Obligatoire sur tout circuit ou chaudière non équipé d'un vase d'expansion - Livré avec support mural
KITECS	KIT DE PILOTAGE ECS POUR PRODUCTION D'EAU CHAUDE PAR BALLON PRÉPARATEUR (ÉCHANGEUR) COMPATIBLE AVEC SCAV / DCSV / S	- Livré avec sonde d'eau et vanne déviatrice 1" 2 points ~230V - Prévoir impérativement un ballon préparateur avec échangeur
KITECS2	KIT DE PILOTAGE ECS POUR PRODUCTION D'EAU CHAUDE PAR BALLON "MASSE D'EAU / BAIN-MARIE" COMPATIBLE AVEC SCAV / DCSV / S	- Livré avec sonde d'eau et vanne déviatrice 1" 2 points ~230V - Prévoir impérativement un ballon "masse d'eau / bain-marie"

KITS EAU CHAUDE SANITAIRE (EXEMPLES DE RACCORDEMENTS)

